



【遮音・吸音・遮熱】 コンフォートカバー

取扱説明書

TS-CB500C(工場・倉庫向け)

製品について

- 機械音や作業音を効率的に遮音・吸音し外部への音漏れを軽減します。
- 赤外線を効率的に反射する事により輻射熱の発生を軽減します。
- コンフォートバリアおよびコンフォートバリアSEと併用する事でより防音効果を発揮します。
- カッターやハサミで簡単に切断できます。

製品仕様

品番: TS-CB500C

サイズ: 約 6mm × 1m × 5m

重量: 約 11.5kg

材質: アルミ箔・PE・PVC

※記載の重量や寸法は設計値であり
多少の誤差がある場合があります。

※本書に記載の意匠、仕様及び商品は性能向上の
為に予告なく変更することがあります。

お手入れについて

- 表面に汚れが付着した場合は乾いた布、または中性洗剤で
湿らせ固く絞った布で拭き取ってください。
- 塩素系洗剤・シンナー・クレゾール・ベンジンなどの揮発性の物は
使用しないで下さい。変質・変色・傷みの原因となります。
- たわし、みがき粉および硬いブラシ等は使用しないでください。
傷みの原因となります。
- 熱湯やオゾンで洗浄しないで下さい。故障・変色等の原因となります。
- 素材の性質上、水濡れした際に劣化や破損する可能性がありますので
濡らさないようお気を付けてください。

設置場所等について

- 下記の場所には本製品を設置しないでください。
 - ・屋外・屋内であっても製品に水がかかって濡れてしまう、または風のあたる所
 - ・段差や凸凹、傾斜があり落下の恐れがある所・湿気の多い所・直射日光のあたる所
 - ・ストーブなど火気の近くや熱源に接触し高温になる所・子供の手が届くあるいは
いたづらをする恐れのある所・振動のある所・製品の落下が予想される所
- アルミ箔の面を騒音源側に向けてご利用ください。
頑丈な柱や安全柵等の設置場所に合わせ、フックやロープ等を利用し重量が均等に分散するよう設置してください。
定期的に破損等が無い確認を行ってください。
落下の可能性のある場所への設置はおやめください。

保証について

- 製品に万一、破損があった場合は、至急ご連絡ください。代替品とお取替え致します。(製品到着後1週間以内に限る)
- 取扱説明書に記載の使用以外で生じた不具合は、お取替えの対象外とさせていただきます。
- 開封後、一度ご使用になられた製品は原則としてお取替えできませんので予めご了承下さい。
- 本製品を設置する場合はお客様の責任で安全に取り付けをお願い致します。万一、製品の落下・転倒等で
製品や設備等が破損したり、お客様がけが等をされた場合でも弊社では責任を負いかねますのでご了承下さい。
- 製品に強い衝撃を与えたり加工することにより破損した場合の保証は致しかねます。



- ・この商品は工場や倉庫等の屋内専用です。住宅等ではご利用出来ません。
- ・部材であるアルミ箔は非常に薄く破損する可能性があります。取り扱いには十分にご注意ください。
万一、破損した場合はアルミテープなどで補修する事をお勧めします。
- ・設置場所や設置方法、建物の構造等により得られる効果は異なります。
- ・重量物の為、運搬や保管には十分ご注意ください。
- ・同製品の設置やカットをする際にはアルミ箔により怪我の恐れがある為、手袋等を着用してください。
- ・部材の性質上、アルミ箔表面にしわや折れ目がありますがますが性能に影響はございません。
- ・屋外では早期の劣化や破損が予想されますのでご利用出来ません。
- ・記載の重量や寸法は設計値であり多少の誤差があります。

LOT

株式会社 泰邦

TAIHO

〒581-0039 大阪府八尾市太田新町3-133

TEL 072-949-6409 FAX 072-9481043

HP <http://www.taih.jp>